

岩通COMPO配信ニュース

2016/ 9/ 1

TOPICS

株式会社トーコネ 新製品のご案内

▶ 株式会社トーコネ 新製品のご案内

BNC形 感電防止コネクタ

樹脂外装で過電流/過電圧から精密機器を保護します。
電子測定器・記録装置向けに最適なコネクタです。



BNCP-ESP-58/BNCJ-ESP-58



BNC-ESP-BRL

品名	BNCP-ESP-58	BNCJ-ESP-58	BNC-ESP-BRL
適合ケーブル	フジクラ RG-58A/U		—
適合圧着工具	TA-35		—
参考規格	JIS C5412、MIL-STD-348		
耐電圧	AC3000V 1分間		
絶縁抵抗	DC500V 1000MΩ以上		
接触抵抗	10mΩ以下		
特性インピーダンス	50Ω		
定格電圧/電流	AC500V/1A		

カラーは『赤』『黒』2色のラインナップをご用意しています。
また、ケーブル付アッセンブリでの提供も承っております。
お問い合わせは営業担当までお問い合わせ下さい。

細径高周波同軸ケーブル用 SMAコネクタ(50Ω)

- M2M・無線LAN機器等の内部配線に最適なコンパクト設計
- Φ1.13、Φ1.32ケーブル対応
- 通常・リバースタイプを用意



圧着工具
TA-16、TA-17

スペック
6GHzまで1.2以下

品名	適合ケーブル
SMA-BJ-0.66AS(Au)	1X32AWG(7/0.08)D=1.32
SMA-BJ-1.13AS(Au)	1X32AWG(7/0.08)D=1.13
SMA-BJ-1.37AS(Au)※	1X32AWG(7/0.08)D=1.37

リバース

品名	適合ケーブル
RPSMA-BJ-0.66AS(Au)	1X32AWG(7/0.08)D=1.32
RPSMA-BJ-1.13AS(Au)	1X32AWG(7/0.08)D=1.13
RPSMA-BJ-1.37AS(Au)※	1X32AWG(7/0.08)D=1.37

※は受注生産品です。



圧着工具
TA-16、TA-17

スペック
6GHzまで1.3以下

プリント基板レセプタクル

品名	適合ケーブル
SMA-LR-0.66AS(Au)	1X32AWG(7/0.08)D=1.32
RPSMA-LR-0.66AS(Au)	1X32AWG(7/0.08)D=1.32

その他細径同軸用のSMAコネクタもご用意しております。詳しくはHPをご覧ください。



SMA-BJ-0.66A



SMA-PJ-0.66A

ヒロセ電機(株)製「U.FLコネクタ」とのアッセンブリに最適!

ケーブルアッセンブリ品も承ります



ご希望の細径用
SMAコネクタを
取付加工いたします。



詳細につきましては、弊社営業担当までお問い合わせ下さい。

配信： 岩崎通信機株式会社
第一営業本部 第二営業部 コンポーネント営業担当

IWATSU



<http://www.iwatsu.co.jp/>

TEL:0120-228-052

FAX:0120-228-053