

岩通COMPO配信ニュース

2017/3/1

TOPICS

- 株式会社トーコネ 8GHz 対応 N形プラグ終端器 のご案内



8GHz対応 N形プラグ終端器

移動体基地局など、無線通信設備用に最適!!
 DC~6GHz、8GHzまでの周波数をカバーしたハイスペック品です。

N50-SP

防水仕様
(嵌合時、IPX7)

製品仕様
 参考規格 : JIS C5411
 特性インピーダンス : 50Ω
 定格電力 : 1W
 電圧定在波比 : DC~6GHzにて1.2以下
 接続ナット締付トルク : 2~3N・m

V.S.W.R測定データ(参考値)

N50-2W

NEW

防水仕様
(嵌合時、IPX7)

製品仕様
 参考規格 : JIS C5411
 特性インピーダンス : 50Ω
 定格電力 : 2W
 電圧定在波比 : DC~8GHzにて1.2以下
 接続ナット締付トルク : 2~3N・m

V.S.W.R測定データ(参考値)

▶▶ 詳細につきましては、弊社営業担当までお問い合わせ下さい。

配信 : **IWATSU** 岩崎通信機株式会社

第一営業本部 第二営業部 コンポーネント営業担当

<http://www.iwatsu.co.jp/>



TEL:0120-228-052 FAX:0120-228-053