

岩通COMPO配信ニュース

2017/11/1

TOPICS

- ▶ 第一電子工業株式会社(DDK) 新製品リリースのご案内
- 0.20 MM ピッチ FPC 用コネクタ

0.20 MM ピッチ FPC 用コネクタ【上下接点タイプ】

FF36 シリーズは、ピッチ 0.20mm、高さ 0.95mm、
0.15mm 厚、120 芯まで対応する多芯対応 FPC コネクタです。



一般仕様	
定格電流	0.2A/コンタクト
定格電圧	AC50V(r.m.s.)
耐電圧	AC200V(r.m.s.)/1分間
絶縁抵抗	DC250Vで50MΩ以上
接触抵抗	50mΩ以下
材質 / 表面処理	
コンタクト	銅合金 /Ni下地 Auフラッシュめっき
ハウジング	LCP樹脂 (UL94V-0) /アイボリー
レバー	PPS樹脂 (UL94V-0) /黒色

用途

携帯電話 / ノート PC / PDA / 小型モバイル機器 など

特長

- 上下接点コンタクトの採用により、FPCの嵌合方向を問いません。
- ニッケルバリアの採用により、はんだ上がりを防止しています。
- FPCを上方向に引張り上げても、ロックが開きません。
- ロック解除状態で納入の為、作業前にレバーを開く必要がありません。
- 自動実装に対応したエンボステーピング供給です。
- 耐熱性樹脂を採用し、リフローはんだ付けに対応しています。

(鉛フリー温度プロファイル対応可能)

配信 : **IWATSU** 岩崎通信機株式会社

第二営業部 コンポーネント営業担当



<http://www.iwatsu.co.jp/>

TEL:0120-228-052 FAX:0120-228-053