

岩通COMPO配信ニュース

2018/1/10

TOPICS

▶ FLIR 新春フェア(特別価格 & アクセサリー特典)のご案内

特別価格&アクセサリー特典!

新春フェア

期間限定
2018
3/23まで!!

この機会に是非ご検討ください!
※キャンペーンの御申し込みは商品に同封されている申し込み案内をご覧ください

キャンペーン1



ポケットインで手軽に現場へ持参して、隔々まで診断したい方へ

FLIR C3bb*

(キャンペーン価格)

重量130g/Wi-Fi機能搭載/耐落下衝撃性能:2m/タッチスクリーン対応

さらに!! 専用液晶ガラスプロテクタ (非売品) ※ 先着 1,000名様

さらに!! 新年玉プレゼント

購入特典1
キャンペーン特価(税別)
¥99,800
通常価格¥109,800

購入特典2
バッテリーバンク ※

メーカー希望小売価格(税別)
FLIR C3bb
¥109,800

キャンペーン2



手軽で、万能な性能のサーモグラフィカメラを求めたい方へ

FLIR E4/E5/E6/E8*

Wi-Fi機能搭載/耐落下衝撃性能:2m/専用設定機能/カラーアラーム機能/リチウムイオンバッテリー/片手で全ての操作が可能

購入特典1
専用充電器1個
バッテリー1個 ※

購入特典2
専用液晶ガラスプロテクタ (非売品) ※

先着 500名様

メーカー希望小売価格(税別)
FLIR E4/E5/E6/E8
¥159,000~

キャンペーン3



あらゆる現場で、精度の高い測定をお求めの方へ

FLIR E75/E85/E95*

高視野角/高精度IP5液晶/カバーガラスに「Dragontrail」採用/高精度測定/距離測定(レーザーオートフォーカス)/動画・タイムラプス撮影


購入特典
専用液晶ガラスプロテクタ (非売品) ※

先着 150名様

メーカー希望小売価格(税別)
FLIR E75/E85/E95
¥999,000~

特許取得技術「MSX®機能」搭載、
3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。

MSX®機能(スーパーファインコントラスト機能)は、リアルタイムで画像を補正することができ、構造物の詳細や発熱箇所の違いが熱画像上で容易に行えます。また、デジタルカメラモードとの同時撮影も可能で、同画角の可視画像を簡単に生成することができます。



国内フルメンテナンス



●同期間内に行われている他キャンペーンの併用は出来かねます。

製品仕様

カメラ型式	FLIR C3bb(キャンペーン型番)	FLIR E4 Wi-Fi	FLIR E5 Wi-Fi	FLIR E6 Wi-Fi	FLIR E8 Wi-Fi	FLIR E75	FLIR E85	FLIR E95
製品写真								
メーカー希望小売価格(税別)	今なら 99,800円	159,000円	299,000円	399,000円	599,000円	999,000円	1,099,000円	1,499,000円
熱画像解像度(可視)	80x60(30万画素)	80x60(30万画素)	120x90(30万画素)	160x120(30万画素)	320x240(30万画素)	320x240(500万画素)	384x288(500万画素)	464x348(500万画素)
計測温度範囲	-10~150°C	-20~250°C				-20~650°C(オプション1000°C)	-20~1200°C	-20~1500°C
検出器	非冷却マイクロボロメーター	非冷却マイクロボロメーター				非冷却マイクロボロメーター		
視野角/瞬時視野角(IFOV)	41°x31°/11mrad	45°/10.3mrad	45°/6.9mrad	45°/5.2mrad	45°/2.6mrad	42°/2.41mrad 24°/1.31mrad	42°/2.00mrad 24°/1.09mrad	42°/1.66mrad 24°/0.90mrad
温度分解能(NETD)@30°C	0.1°C	0.15°C	0.1°C	0.06°C	0.06°C	広角/0.03°C 標準/0.04°C 望遠/0.05°C		
フレームレート	9Hz 温度情報付動画は約3Hz(PC接続)	9Hz 温度情報付動画は約3Hz(PC接続)				30Hz		
最小撮像距離(MSX*時)	0.15m(1m)	0.15m(0.3m)				42° 0.15m(65cm)	24° 0.15m(50cm)	14° 1m(1m)
画像表示とモード								
液晶ディスプレイ	3インチ	3インチ				4インチ(IPS液晶 Dragontrail®ガラス 自動画面回転)		
カラーパレット	アイアン/レインボー/レインボーHC/グレイ	アイアン/レインボー/グレイ				アイアン/グレイ/レインボー/アークティック/ラバ/レインボーHC		
画像モード	MSX®/可視/熱画像	MSX®/可視/熱画像/ピクチャ・イン・ピクチャ/ブレンド				MSX®/可視/熱画像/ピクチャ・イン・ピクチャ		
UltraMax	—	—				○(FLIR Tools+にて画像統合処理)		
測定と分析								
精度	±2°Cまたは2%	±2°Cまたは±2%				±2°Cまたは±2%		
スポット/ボックス(Max/Min)	1/1	1/1				1/1	3/3	3/3
測定プリセット	—	—				測定なし スポット(センター/ホット/コールド)・ユーザープリセットx2		
アラーム	—	上限・下限				上限・下限・区間・断熱・結露・音声・スクリーニング		
補正プリセット	マット/セミマット/セミグロッキー/カスタム値	マット/セミマット/セミグロッキー/カスタム値				マット/セミマット/セミグロッキー/カスタム値		
データフォーマット								
静止画	温度データ付JPEG(内蔵メモリ500枚)	温度データ付JPEG(内蔵メモリ500枚)				温度データ付JPEG(SDカード)		
温度情報付動画	○(FLIR Tools+使用)	○(FLIR Tools+使用)				○(FLIR Tools+使用)/アプリ(Wi-Fi接続)		
赤外・可視ストリーミング	○(FLIR Tools使用)	○(FLIR Tools使用)				○(FLIR Tools使用)		
追加情報								
バッテリー稼働時間/充電時間	2時間(@25°C)リチウムイオン電池/1.5時間	4時間(@25°C)リチウムイオン電池/2.5時間				2.5時間(@25°C)リチウムイオン電池/2時間		
動作温度/保管温度範囲	-15~50°C / -40~70°C	-15~50°C / -40~70°C				-15~50°C / -40~70°C		
質量/寸法	130g/125x80x24mm	575g/244x95x140mm				1kg/278.4x116.1x113.1mm		
Wi-Fi	ビアトゥーピア/インフラストラクチャ	ビアトゥーピア/インフラストラクチャ				ビアトゥーピア/インフラストラクチャ		
耐落下衝撃性能	○(2m)	○(2m)				—		

▶ 詳細につきましては弊社 HP、または弊社営業担当までお問い合わせください。

<弊社 HP : FLIR 製品> http://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/compo/FLIR_index.html

配信 : **IWATSU** 岩崎通信機株式会社

第二営業部 コンポーネント営業担当



<http://www.iwatsu.co.jp/>

TEL:0120-228-052 FAX:0120-228-053