

岩通COMPO配信ニュース

2018/10/1

TOPICS

▶ 株式会社コンテック 『産業用 All-in-One タッチスクリーン PC』のご案内



Fits Everywhere!

産業用 All-in-One
タッチスクリーン PC

STAND-PC

組み立て完成品で出荷。電源オンですぐに使用できます！



21.5" フルHD ファンレスPC
10点マルチタッチ Windows 10 IoT

※ 写真は付属DVI / USBケーブル、PC本体用 / ディスプレイ用ACアダプタを外した状態です。



縦向きもOK 大画面のタブレットPCとしても活用できます！

※ OSのディスプレイ設定を縦表示に変更する必要があります。

モデルバリエーション拡大中！
15" ~ 27" ワイド LCD × Atom ~ Core i プロセッサ

▶ 工場生産指示端末に



▶ 産業機器の操作端末に



▶ 厨房オーダーリング端末に



21.5インチ フルHDワイドLCD × Atomプロセッサモデル SPT-100A-22TP01

項目		SPT-100A-22TP01 (21.5インチ)仕様
オペレーティングシステム		日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語 64-bit版 Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 プレインストール
プロセッサ		インテル® Atom™ プロセッサ E3845 (1.9GHz 4コア/4スレッド)
メインメモリ		4GB ECC (PC3-10600)
ストレージ		32GB SSD (Q-MLC CFastカード、1パーティション)
グラフィックス	プロセッサ内蔵	インテル® HD グラフィックス
	ビデオメモリ / 標準解像度	メインメモリと共有 / 640 x 480 - 1,920 x 1,080 (デジタル) / 1,677万色
ディスプレイ	パネルタイプ	21.5インチワイド 光沢スクリーン IPS/パネル
	タッチパネル検出方式	投影型静電容量方式 10点マルチタッチ
	タッチパネル通信方式	USB
	アスペクト比	16:9
	画素ピッチ	0.247 x 0.247 mm
	解像度(最大) / 表示色(最大)	1,920 x 1,080 (60Hz) / 1,677万色
	コントラスト比(最大)	1,000:1
	視野角(水平 / 垂直)	178° (水平) / 178° (垂直)
	応答速度	8ms (Gray to Gray)
	最大輝度(タッチパネル装着時)	225 cd/m ²
	防塵・防滴	前面 IP54準拠
外部インターフェイス (ディスプレイ側)	タッチパネルポート	1×USB (使用済)
	ビデオ入力ポート	1×DVI (29ピン DVIコネクタ、使用済)、1×アナログRGB (15ピン HD-SUBコネクタ[メス])
外部インターフェイス (PC側)	LANポート	2×1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (Intel I210ITコントローラ、Wake On LAN対応)
	USBポート	1×USB 3.0、5×USB 2.0 (1ポート使用済)
	シリアルポート	2×RS-232C (9ピン D-SUBコネクタ[オス]、50 - 115,200bps)
	ディスプレイ	1×DVI-I (29ピン DVI-Iコネクタ、使用済)
	サウンド	1×ライン出力、1×マイク入力 (HD Audio準拠)
ディスプレイ側電源 (付属ACアダプタ)	定格入力電圧	100 - 240VAC
	入力電圧範囲	90 - 264VAC
	消費電力	48W
PC側電源 (付属ACアダプタ)	定格入力電圧	100 - 240VAC
	入力電圧範囲	90 - 264VAC
	消費電力	40W
	外部機器供給電源容量	CFastカードスロット : +3.3VDC 1A (500mA×2) USB 3.0 : +5VDC 0.9A (900mA×1) USB 2.0 : +5VDC 2.5A (500mA×5)
外形寸法 (mm)	518mm(W)×270mm(D)×392mm(H) ※横置き設置	
質量	10kg	
適合規格	VCCI クラス A, FCC クラス A, CEマーキング (EMC指令クラスA、RoHS指令)	

※ 詳細につきましては弊社 HP、または弊社営業担当までお問合せください。

配信 : **IWATSU** 岩崎通信機株式会社

第二営業部 コンポーネント営業担当



<http://www.iwatsu.co.jp/>

TEL:0120-228-052 FAX:0120-228-053

80th
ANNIVERSARY