

岩通COMPO配信ニュース

2018/2/01

TOPICS

- ▶ 第一電子工業株式会社 新製品のご案内
- 超小型同軸コネクタ MMCXF シリーズ

第一電子工業株式会社 超小型同軸コネクタ『MMCXF シリーズ』



概要

耐振性・耐衝撃性を大幅に向上させたオリジナルの MMCX 形コネクタです。
従来の MMCX 形と互換性を持ち、相手コネクタとの嵌合にばね接触方式を採用することにより、高い信頼性を実現しました。
基地局・通信機器だけでなく、ヘッドホン（イヤホン）などの挿抜の多い製品に採用されております。

用途

基地局、通信、無線 LAN、GPS、イヤホンなど

仕様

特性インピーダンス	50 Ω
定格電圧	AC335V(r.m.s.)
耐電圧	AC500V(r.m.s.) / 1分間
絶縁抵抗	DC500V で 1.000M Ω以上
接触抵抗	中心導体 5m Ω以下 外部導体 2.5m Ω以下
使用周波数帯域	DC ~ 6GHz
VSWR	1.2 以下
使用温度範囲	-55 ~ +85°C

◆ 材質 / 処理



部品名	材質/処理
コンタクト	銅合金 / Au めっき
外部導体	銅合金 / AU めっき
フェール	銅合金 / Ni めっき
インシュレーター	四フッ化エチレン

※コネクタによっては仕様異なる場合があります。
ご使用にあたっては納入仕様書にてご確認ください。

配信 : **IWATSU** 岩崎通信機株式会社

第二営業部 コンポーネント営業担当



<http://www.iwatsu.co.jp/>

TEL:0120-228-052 FAX:0120-228-053